


# MBS-1221DAS

## Ленточнопильный станок



### Описание

- Полуавтоматический ленточнопильный станок для отрезки заготовок сплошного и профильного сечения
- Максимальный диаметр отрезки 300 мм
- Поворотная в обе стороны пильная рама на угол до 60°
- Встроенная система подвода СОЖ
- Встроенная гидростанция для управления прижимной губкой тисков и подъемом/опусканием пильной рамы
- Удобный выносной пульт управления
- Мощный двигатель рассчитанный на продолжительный режим работы
- Быстропереставляемая подвижная губка тисков
- Плавная регулировка скорости движения полотна
- Встроенный тензометр для удобства натяжения полотна

### Стандартная комплектация

- Биметаллическое ленточное полотно М42 27x0,9x3490 мм, 3/4ТPI
- Регулируемый концевой упор
- Гидростанция
- Система подвода СОЖ

### Технические характеристики

Модель	MBS-1221DAS
Артикул 400 В	50000350Т
Зона обработки при 90°	Ø300 мм, □300 мм, □450x180 мм
Зона обработки при 45°	Ø300 мм, □240 мм, □170x190 мм
Зона обработки при 60°	Ø170 мм, □170 мм
Зона обработки при 45° влево	Ø270 мм, □160 мм, □210x160 мм
Скорость движения полотна	20-85 м/мин, плавно
Размеры ленточного полотна	27 x 0,9 x 3490 мм
Диапазон поворота консоли	+45°/0°/-60°
Высота рабочего стола	890 мм
Объем бака СОЖ	10 л
Объем бака гидростанции	20 л
Мощность мотора СОЖ	0,032 кВт
Мощность мотора гидростанции	0,75 кВт
Мощность двигателя	2,25 кВт
Габаритные размеры	2286x880x1640 мм
Масса	600 кг

### Принадлежности (выбор полотен на стр. 57)

Артикул	Описание
PC27.3490.х.х	Полотно М42 27x0,9x3490 мм (х.х) ТPI, шаг по запросу
PC27.3490.х.хN	Полотно М51 27x0,9x3490 мм (х.х) ТPI, шаг по запросу
711001	WE-27T2 роликовый стол 3000 мм, с регулируемым упором
52000100	V-образная роликовая опора HRS-V
52000120	Роликовый стол MRT-2000
59500048	Виброопора M12 (заказ. 4 шт.)



Пульт управления



Механизм подъема рамы



Подвижная губка